



Додаток

Таблиця попереджень про помилки

Попередження	Значення	Вирішення
CARD FULL Картка заповнена	Недостатньо вільної карткової пам'яті для збереження знімку	Видаліть непотрібні знімки з картки або завантажте нову картку.
MEMORY FULL Пам'ять заповнена	Недостатньо вільної вбудованою пам'яті для збереження знімку	Видаліть непотрібні знімки з вбудованої пам'яті.
CARD LOCKED Картка захищена (блимає)	Картку захищено від стирання	Зніміть захист картки.
LOCK Захист	Файл захищено від стирання	Зніміть захист з файлу.
NO IMAGE Зображення відсутні	На картці або вбудованій пам'яті відсутні будь-які зображення.	Зробіть знімки або відеокліпи.
FILE ERROR Помилка файлу	Помилка формату файлу.	Завантажте нову або відформатуйте стару картку.
MEMORY ERROR Помилка пам'яті	Пам'ять пошкоджено.	Відформатуйте носій.
CARD ERROR Помилка картки	Картку пошкоджено	Завантажте нову картку.
LOW BATTERY! Заряд замалий (блимає)	Потужність елементів живлення виснажено	Завантажте нові елементи живлення.
LOW LIGHT! Замало світла	Освітлення замало для вимкненого спалаху або нічної зйомки.	Перемиknіть режим спалаху у Авто або Примусовий.
Тремтіння	Освітлення замало. Зйомка з значною витримкою чутлива до коливань	Приберіть тремтіння камери. Перемиknіть спалах у Авто або Примусовий.
NO PAPER! Папір відсутній	Папір закінчився.	Завантажте ще папір у принтер.



Додаток

Специфікація

Специфікація		
Сенсор зображення	Тип	1/2.5 дюйма CCD
	Ефективні пікселі	Приблизно 5.03 Мегапикселів
	Усього пікселів	Приблизно 5.17 Мегапикселів
Об'єктив	Фокусна відстань	f=6.1 мм
	Діафрагма	F3.2
	Цифровий зум	Зйомка: 1.0X ~ 5.0X Відтворення: 1.0X ~ 8X
РК дисплей	Тип	2.4" TFT
Видошукач	Оптичний	Ні
Фокусування	Тип	Автофокус з 3х оптичним зумом
	Відстань	Макро: 10см Норма: від 50 см до нескінченності
Діафрагма	Тип	Механіко-електричний затвор
	Швидкість	Нормально: 1/2 - 1/4000 с, Нічна: 4 - 1/500 с
Експозиція	Тип	Програмне AE
	Компенсація	± 2EV (крок 0.5 EV)
	ISO	Авто: 100, 200, 400
Спалах	Режими	Авто/З ефектом черв. очей/Синхро/Примусовий/Вимкнено
	Відстань	1.0 ~ 2.0 м (час зарядження: приблизно 7 с)
Баланс білого		Авто/Денне світло/Хмарно/Флуоресцентне/Вольфрам/Захід сонця/Ручний
	Фото	Одне зображення/Серія
Зйомка	Перегляд	320x240 пікселів Нормальне освітлення
	Відеокліп	Розмір: 320x240, 640x480 із звуком (якість 30 і 15 кадрів в секунду). Час запису залежить від ємності досяжної пам'яті
	Ефекти	Ч/Б, Норма, Сепія, RGB
Фоторамка		9 варіантів
Таймер		10 с, 2 с, Подвійний (без спалаху) з індикатором
Залис голосу		Так
Зберігання	Носій	Вбудована пам'ять: 16 Мб флеш Зовнішня пам'ять: Підтримка SD/MMC карток пам'яті
	Формат файлів	Фото: JPEG EXIF2.2, DCF1.1, DPOF1.2 Відео: AV1 зі звуком
PictBridge (Direct Printing)		Так
Відтворення зображень	Розмір зображень	[7M]: 3072x2304 з інтерполяцією, [5M]: 2592x1944, [3M]: 2048x1536 [1M]: 1024x768 pixels
	Відтворення зображень	Одне зображення/Відео/Конка/Слайд-шоу

Інтерфейс	USB 1.1, вх. Мікрофон, Відео вихід	
Живлення	2 елементи живлення типу AA	
Розміри [ДхВхГ]	87.8 x 60.8 x 24.5 мм (товщина корпусу 29.9 мм)	
Вага	Приблизно 140 г (без батарей й картки)	
Програмне забезпечення	Драйвери	Драйвер для Windows98/98SE (Window 2000/ME/XP, Mac OS 10.0-10.3 або пізніше не потрібен)
	Програми	Ulead Photo Explorer 8.5SE Basic / Explorer2 (MAC version)
Системні вимоги		
Windows	Процесор не гірший за MMX Pentium 233 МГц (XP: Pentium II 300 МГц) Windows2000/Me/XP Мінімум 128 Мбт ОЗУ (XP: 256 Мбт) 200 Мбт дискового простору USB порт, CD-ROM пристрій 800x600 пікселів, 16-біт сумісний монітор	
Macintosh	Power Mac G3 або більше Mac OS 10.0-10.3 Мінімум 256 Мбт ОЗУ 200 Мбт дискового простору USB порт, CD-ROM пристрій QuickTime 6.01 або більше для відтворення відеокліпів	

Специфікації та дизайн виробу може бути змінено без попередження.